

Κορδόνι πυροπροστασίας για αρμούς διαστολής

Το **AF CORD** είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο και πιστοποιημένο κορδόνι για σφράγιση των αρμών διαστολής πλάτους έως 30 mm. Το **AF CORD** είναι εύκολο να εφαρμοστεί και δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων ή άλλων σφραγιστικών.

Το **AF CORD** αποτελείται από ένα κορδόνι πετροβάμβακα καλυμμένο με πολυαμίδιο.

Η εφαρμογή **AF CORD** είναι εξαιρετικά απλή: Εισάγετε το κορδόνι μέσα στον σύνδεσμο απλώς συμπιέζοντας το με τα χέρια σας. Το **AF CORD** στο εσωτερικό του αρμού αρκεί για να εξασφαλίσει προστασία EI 120, χωρίς τη βοήθεια άλλων συμπληρωματικών προϊόντων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ AND ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση: κορδόνι από πετροβάμβακα καλυμμένο με πολυαμίδιο.

Ονομαστική διάμετρος $\varnothing$ 50 mm.

Ρολά μήκους 25 m

Ονομαστική πυκνότητα 50 kg / mc

Βάρος: 300gr / m

Μέγιστο πλάτος αρμού: 30 mm.

Αντοχή στη φωτιά: EI 120.



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τοποθετήστε το **AF CORD** μέσα στον αρμό, απλώς συμπιέζοντάς το.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ρολά των 25 μέτρων σε κουτιά από χαρτόνι.

Εάν το προϊόν αποθηκεύεται υπό τυπικές συνθήκες, δεν υπάρχει χρονικό όριο αποθήκευσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή πυροπροστασίας **AF CORD** για αρμούς διαστολής που αποτελούνται από κορδόνι από πετροβάμβακα καλυμμένο με πολυαμίδιο.

