

Σύστημα πυροπροστασίας μικρών διελεύσεων

Το **AF COVER STRING** είναι πιστοποιημένο για να προστατεύει τις μικρές διελεύσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις ψευδοροφές REI 120, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών καλωδίων, κυματοειδών σωλήνων, αλυσίδων ανάρτησης, σπειροειδών ράβδων κ.λπ.

Εξαιρούνται οι ψευδοροφές με μεμβράνης.

Όταν συνδυάζεται με στεγανωτικό AF SEAL W, το **AF COVER STRING** είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα πυροπροστασίας, εύκολο στην εγκατάσταση που δεν υπερφορτώνει την ψευδοροφή.

Το **AF COVER STRING** είναι ένας κύλινδρος από πετροβάμβακα καλυμμένος με φύλλο αλουμινίου, με διαμήκη κοπή που επιτρέπει το άνοιγμά του.

Μόλις τοποθετηθεί γύρω από το στοιχείο που πρέπει να προστατευτεί, ο υπόλοιπος χώρος μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας του κυλινδρικού στοιχείου και του προστατευμένου στοιχείου, πρέπει να γεμίσει με το σφραγιστικό AF SEAL W. Η εφαρμογή κατά αυτόν τον τρόπο, εγγυάται αντοχή στη φωτιά κλάσης REI 120.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Κυλινδρικό στοιχείο πετροβάμβακα καλυμμένο με αλουμίνιο.
Διαθέσιμα μεγέθη:	Ø 70 mm ext .; Ø 30 mm int .; H 50 mm;
Βάρος:	16 gr / τεμάχιο.
Μέγιστη διάμετρος :	25 mm
Αντοχή στη φωτιά:	REI 120.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Τοποθετήστε το **AF COVER STRING** γύρω από το στοιχείο που θα προστατευτεί στην ψευδοροφή.
2. Τοποθετήστε το στοιχείο στην ψευδοροφή.
3. Εισάγετε το στεγανωτικό **AF SEAL W** στον κύλινδρο έως ότου κορεστεί πλήρως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χάρτινα κουτιά.

Εάν το προϊόν αποθηκεύεται υπό τυπικές συνθήκες, δεν υπάρχει χρονικό όριο αποθήκευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή της πυροπροστασίας **AF COVER STRING EI 120** για μικρές διελεύσεις σε ψευδοροφές, κατασκευασμένες από κύλινδρο από πετροβάμβακα, καλυμμένο από φύλλο αλουμινίου, γεμισμένο με στεγανωτικό **AF SEAL W**.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατηγορία EI 120 (UNI EN 1365-2) Οροφή Ινών

