

Γρίλια πυροπροστασίας για ανοίγματα εξαερισμού

Το **AF FIREGRILLE** είναι μια γρίλια πυροπροστασίας για χρήση σε περιοχές που είναι απαραίτητη η ροή αέρα.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο με εξωτερική δομή από φύλλο χάλυβα.

Εσωτερικά συνδυάζει μια σειρά από φτερά φτιαγμένα από διογκούμενο υλικό, το οποίο σε θερμοκρασίες πάνω από 200 ° C, διογκώνεται και κλείνει τον εσωτερικό χώρο αποτρέποντας τη διέλευση καπνού και φλόγας.

Η μείωση του εσωτερικού ωφέλιμου χώρου είναι 30% για διαστάσεις έως 300x300mm και έως 40% για διαστάσεις μεγαλύτερες από 300x300 mm.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ:

600x600x60 mm
500x500x60 mm
400x400x60 mm
300x300x100 mm
300x200x100 mm
300x150x100 mm
200x200x100 mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **AF FIREGRILLE** χρησιμοποιείται ως γρίλια αεραγωγού όταν υπάρχει ανταλλαγή αέρα μεταξύ δύο παρακείμενων δωματίων χωρίς να θυσιάζεται η πυροπροστασία. Μπορεί να αντικαταστήσει τα fire dumber (όχι μέσα στους αγωγούς εξαερισμού).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Κάντε μια τρύπα στον τοίχο σύμφωνα με το μέγεθος που απαιτείται.
2. Τοποθετήστε το **AF FIREGRILLE** στον τοίχο και στερεώστε το με βίδες αυτοδιάτρησης σε γυψοσανίδες ή τσιμεντοκονία σε τοίχους από σκυρόδεμα. Σφραγίστε τυχόν εξωτερικές ρωγμές με σφραγιστικό AF SEAL W.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή της πυροφραγής AF FIREGRILLE. Αποτελείται από ένα περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει λωρίδες θερμοδιογκούμενου υλικού τοποθετημένες στα μεταλλικά φτερά. Οι εκτεθειμένες πλευρές είναι κατασκευασμένες από ατσάλινο πλέγμα. Αυτό παρέχει προστασία κατηγορίας EI 120 σε ανοίγματα φυσικού αερισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κουτιά από χαρτόνι ή σε παλέτες.

Το **AF FIREGRILLE** δεν έχει απαιτήσεις αποθήκευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατηγορία EI 120 EN 1366-3 (εύκαμπτη ή άκαμπτη τοιχοποιία, ελάχιστου πάχους 125 mm) έως 300x300 mm.

Κλάση EI 120 EN 1363-1 (άκαμπτη τοιχοποιία, ελάχιστου πάχους 200 mm) πάνω από 300x300 mm.

