

Μπλοκ πυροπροστασίας για σχάρες καλωδίων

Τα μπλοκ **AF MASA** σφραγίζουν τις διελεύσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε σχάρες. Το **AF MASA** συνιστάται όπου υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός πυροφραγμού που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί, επιτρέποντας μια τέλεια σφράγιση στον «κρύο καπνό» χρησιμοποιώντας τη μόνιμη ελαστικότητά του (τύπου σπόγγου).

Το **AF MASA** είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε δάπεδα, καθώς δεν απαιτούν δομές στήριξης. Αν κοπούν σωστά, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για τα κλασικά πυρίμαχα τούβλα.

Το **AF MASA** είναι ένα σπογγώδες παραλληλεπίπεδο που διαμορφώνεται εύκολα για να σφραγίζει ανοίγματα, μεταξύ γειτονικών πυροδιαμερισμάτων, περιορίζοντας την φωτιά στο σημείο εκκίνησης.

Όταν εκτίθεται σε φωτιά που υπερβαίνει τους 200 ° C, η **AF MASA** διογκώνεται και τροποποιείται για να σχηματίσει μια υψηλής μονωτικής ικανότητας, άκαυστη μάζα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Μήκος: 1000 mm

Πλάτος: 120 mm

Πάχος: 30 mm

Πυκνότητα: 210 kg / m³

Κατηγορία αντίδραση στη φωτιά: B2

Θερμομόνωση: 0,062 W / mK

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Μετρήστε το πλάτος της εσχάρας καλωδίων και κόψτε το μπλοκ στο μέγεθος αυτό.
2. Τοποθετήστε τα τμήματα του μπλοκ **AF MASA** μέσα στην σχάρα καλωδίων. Τοποθετήστε τα με την πιστοποιημένη πλευρά 120 mm παράλληλα με τον τοίχο έως ότου η εσχάρα φράξει εντελώς.
3. Σφραγίστε τυχόν κενό χώρο μεταξύ του ανοίγματος και της σχάρας καλωδίου με το AF SEAL W.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προϊόν ακατάλληλο για υγρά περιβάλλοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χάρτινα κουτιά.

Εάν το προϊόν φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, δεν υπάρχει χρονικό όριο αποθήκευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή μπλοκ **AF MASA**, κατασκευασμένα από σπογγώδες υλικό με βάση πολυουρεθάνη και διογκωτικό, για προστασία EI 120 των διελεύσεων ηλεκτρικών καλωδίων σε σχάρα καλωδίων τοίχου και δαπέδου και σε διπλό **AF PANEL**.

Η πιστοποιημένη πλευρά είναι 12 cm.

Το στρώμα μπορεί να κοπεί εγκάρσια για να αποκτήσει το πλάτος που ταιριάζει καλύτερα στη σχάρα καλωδίων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Class EI 120	(UNI EN 1366-3)	Τοίχος από γυψοσανίδες
Class EI 120	(UNI EN 1366-3)	Αφρομπετόν
Class EI 120	(UNI EN 1366-3)	Πάτωμα από σκυρόδεμα

