Περίβλημα πυροπροστασίας για εύφλεκτους σωλήνες

Τα **AF SLEEVES** είναι προσχηματισμένη θερμοδιοκούμενη ταινία που προστατεύει τις εύφλεκτες πλαστικές διελεύσεις σωλήνων. Τα **AF SLEEVES** είναι κατασκευασμένα από θερμοδιογκούμενο υλικό το οποίο, όταν θερμαίνεται, εγγυάται τη σφράγιση του σωλήνα. Το υλικό AF SLEEVES, όταν διογκωθεί, μπορεί να μπλοκάρει τους καπνούς και τις φλόγες και η θερμομόνωση που παρέχει το κατατάσσει στην κλάση EI 60 / EI 120 / EI 180.
Τα **AF SLEEVES** έχουν την ίδια χρήση με το AF COLLAR. Η επιλογή μεταξύ ενός προϊόντος αντί του άλλου εξαρτάται από το εάν το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί εντός των οριζόντιων ή κάθετων οπών για τις σωλήνες. Η χρήση του **AF SLEEVES** ενδείκνυται όταν η δομή της τοιχοποιίας είναι συμπαγής, παρέχοντας την απαραίτητη στήριξη για την διόγκωση του συστήματος. Εάν αυτό είναι αδύνατο, η χρήση του AF COLLAR συνιστάται ως εναλλακτική λύση.
Τα **AF SLEEVES** διατίθενται για τις πιο κοινές διαμέτρους σωλήνων στην αγορά, όπως φαίνεται στη λίστα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ προ-κοπής

Pipe external diameter (mm)	Code	EI Class Floor/wall
30	H10	180
40	H01A	180
50	H01B	180
63	H01C	180
75	H01N	180
80	H01D	180
90	H01E	180
100	H01F	180
110	H01G	180
125	H01H	180
140	H01I	180
160	H01L	180
200	H01M	60 floor

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελεύθερη διόγκωση:> 20: 1
Θερμοκρασία ενεργοποίησης: 180 ° C
Παραγόμενη πίεση: 10 Bar
Πάχος: ανάλογα με τη διάμετρο
Ύψος: 50 mm

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Τυλίξτε το AF Sleeve γύρω από τον εύφλεκτο σωλήνα.
2. Στερεώστε το με κολλητική ταινία και σύρετέ το στον τοίχο ή στο πάτωμα.
3. Σφραγίστε με υδαρές σκυρόδεμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χάρτινα κουτιά.
Εάν το προϊόν αποθηκεύεται υπό τυπικές συνθήκες, δεν υπάρχει χρονικό όριο αποθήκευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή του περιβλήματος AF SLEEVES. Περιέχει το διογκωτικό υλικό Firefill 50, μεγέθους 50x4 mm, τοποθετημένο σε προσυσκευασμένες σακούλες από πολυαιθυλένιο, παρέχοντας προστασία έως EI 180 για διείσδυση σε εύφλεκτους σωλήνες τοίχου και δαπέδου.

CERTIFICATIONS

Class EI 60/EI 120/EI 180 (EN 1366-3) — Ελαφρύ δάπεδο από μπετόν
Class EI 180 (EN 1366-3) — Τοίχο από Αφρομπετόν