

Τούβλο πυροπροστασίας για σχάρες καλωδίων

Τα AF BRICK είναι τούβλα πυροφραγής από διογκωμένο αφρό δύο συστατικών, σχεδιασμένα να παρέχουν ακεραιότητα και θερμική μόνωση σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ένα μεγάλο εύρος οδεύσεων σωλήνων, αγωγών ή καλωδίων.

Το AF BRICK χρησιμοποιείται για την δημιουργία ενός εύκολα αφαιρούμενου και επανατοποθετούμενου φράγματος ενάντια στην φωτιά και μια τέλειας σφράγισης κατά των καπνών, χάρη στη μόνιμη ελαστικότητά του. Το AF BRICK είναι ένα σπογγώδες προϊόν, που προσαρμόζεται εύκολα για να σφραγίζει τα κενά της τοιχοποιίας.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 150x150x50 mm
Πυκνότητα: $240 \pm 10\%$ kg / m³
Βάρος: 220 gr / τεμ
Θερμομόνωση: 0,062 W / mK

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Εισαγάγετε το AF BRICK μέσα στο οικοδομικό άνοιγμα. Η πλευρά των 150 mm τοποθετείτε παράλληλα με το πάχος του τείχους, μέχρι την πλήρη απόφραξη του ανοίγματος:
2. Σφραγίστε τυχόν κενό που απομένει, με σφραγιστικό AF GRAPHIT FOAM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χάρτινα κουτιά
Εάν το προϊόν αποθηκεύεται υπό τυπικές συνθήκες, δεν υπάρχει χρονικό όριο αποθήκευσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εφαρμογή του AF BRICK. Είναι κατασκευασμένο από διογκωμένο αφρό δύο συστατικών. Χρησιμοποιούνται για την προστασία EI 120 για οδεύσεις σωλήνων, αγωγών ή καλωδίων σε τοίχους και αντίστοιχα EI 180 για δάπεδο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατηγορία EI 120 (UNI EN 1366-3) Γυψοσανίδες, άκαμπτο δάπεδο
Κατηγορία EI 180 (UNI EN 1366-3) Τοίχος από μπετόν

