



ΡΟΛΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ

Το αλεξίσφαιρο ρολό της SAFEDOOR αποτελεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο προϊόν υψίστης ασφαλείας, πιστοποιημένο για κλάση FB5 και FB6 σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1522 και EN 1523.

Τα αλεξίσφαιρα ρολά της SAFEDOOR κατηγοριοποιούνται στους τύπους SBR-FB6 για την κατηγορία ρολών FB6 και SBR-FB5 για την κατηγορία FB5, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1522 και EN1523. Είναι κατασκευασμένα από διπλές ατσάλινες λωρίδες πάχους 1,0mm. Το συνολικό πάχος της διατομής είναι 30 mm. Εσωτερικά και εξωτερικά τοποθετούνται θωρακίσεις ειδικού αλεξίσφαιρου κράματος.

Βλήματα δοκιμής FB6:

- α) διαμέτρου 5,56 x 45 τύπος FJ/PB/SCP1 (SS 109) με ταχύτητα 950 m/sec
- β) διαμέτρου 7,62 x 51 τύπος FJ/PB/SC (NATO Ball) με ταχύτητα 830 m/sec

Βλήματα δοκιμής FB5:

- α) διαμέτρου 5,56 x 45 τύπος FJ/PB/SCP1 (SS 109) με ταχύτητα 950 m/sec

Οι οδηγοί κύλισης και το κουτί του άξονα περιέλιξης του ρολού – εάν βρίσκονται μέσα στην υπό προστασία περιοχή – μπορούν να κατασκευαστούν επίσης με αλεξίσφαιρη θωράκιση.

Για τον άξονα περιτύλιξης και το μοτέρ απαιτείται ειδική μελέτη αντοχής καθώς το βάρος του ρολού FB6 και FB5 είναι της τάξεως των 130Kg/m² και 100Kg/m² αντίστοιχα.

Τα ρολά και οι οδηγοί παραδίδονται βαμμένα με 2 στρώσεις αντισκωριακής βαφής ή με ηλεκτροστατική βαφή.

Τεχνικά στοιχεία

Πιστοποίηση	FB5–FB6 / EN 1522 - EN1523.
Μέγιστες διαστάσεις	Αναλόγως τις προδιαγραφές
Τοποθέτηση	Τοιχοποιία / Μεταλλική κατασκευή
Υλικό	Γαλβανισμένο διπλό χαλύβδινο προφίλ
Κινητήρας	Πλάγιος
Λειτουργία	Αυτόματη

Διαστάσεις τυλίγματος για τυπικές διαστάσεις

Τύπος	x	y
FB5	700mm	700mm
FB6	800mm	800mm

Διαστάσεις οδηγών

x	y
130mm	80mm

