

## ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ



Η Οριζόντια Πυροκουρτίνα είναι ιδανική για την πυροδιαμερισματοποίηση ανοιγμάτων έως 12 x 3 m (max 36 m<sup>2</sup>). Εγκαθίσταται στην οροφή και κλείνει αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για κάθε άνοιγμα ξεχωριστά, σε συγκεκριμένες διαστάσεις και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Έχει πιστοποίηση E120 σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1634-1.

Η πυροκουρτίνα αποτελείται από ειδικό πυράντοχο υαλούφασμα, το οποίο συρράβεται στις επιθυμητές διαστάσεις με πυράντοχο νήμα που αποτελείται από συρματίδια ανοξειδωτου χάλυβα, επενδεδυμένα με βαμβακερές ίνες.

Το ύφασμα τυλίγεται σε χαλύβδινο άξονα, κατάλληλο για τις εκάστοτε διαστάσεις της πυροκουρτίνας.

Το ειδικό κατωκάσι εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία κατά την κύλιση στους πλαϊνούς οδηγούς.

Η λειτουργία της πυροκουρτίνας γίνεται ηλεκτροκίνητα με κατάλληλο κινητήρα 24 Volt DC στον άξονα μέσω πίνακα ελέγχου και σε περίπτωση πυρκαγιάς κλείνει αυτόματα.

## Τεχνικά στοιχεία

Πιστοποίηση	E120 / EN1634-1
Μέγιστες διαστάσεις (έως)	Πλάτος: 12.000mm, Ύψος: 3.000mm (έως 36 m <sup>2</sup> )
Τοποθέτηση	Οροφή
Υφασμα	Πυράντοχο υαλούφασμα
Κινητήρας	24 Volt DC στον άξονα
Λειτουργία	Αυτόματη / Χειροκίνητη
Αυτοματισμός	Με σήμα από την πυρανίχνευση
Ανθρωποθυρίδα	Δεν διαθέτει

### Διαστάσεις τυλίγματος

Τύπος	x	y
E 60	254mm	254mm
E 120	254mm	254mm

### Διαστάσεις οδηγών

x	y
130mm	55mm

