

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΡΟΛΑ EI60



Τα ρολά πυροπροστασίας SAFEROLL EI60 προσφέρουν μια εξαιρετική λύση για το διαχωρισμό πυροδιαμερισμάτων σε χώρους με εύφλεκτο περιβάλλον και είναι ιδανικά για χρήση σε προστατευμένες οδούς διαφυγής.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων – ΠΔ 41/2018.

Πέραν του κριτηρίου της ακεραιότητας στη φωτιά (E), καλύπτει και αυτό της μόνωσης (I), βάσει δοκιμών καύσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1634-1.

Αποτελείται από ειδικά, μεταλλικά προφίλ διπλού τοιχώματος. Με πλήρωση από υψηλής ποιότητας μονωτικά υλικά, τα οποία τυλίγονται σε οριζόντιο χαλύβδινο άξονα και διαθέτουν πυράντοχα τέρματα στις άκρες τους.

Η λειτουργία γίνεται ηλεκτροκίνητα με κατάλληλο κινητήρα μέσω μπουτονιέρας χειρισμού.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς το ρολό κλείνει αυτόματα, με ή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μέσω ειδικού μηχανισμού. Εναλλακτικά εφοδιάζεται με αυτοματισμό απομανδάλωσης μέσω ευτηκτικού συνδέσμου καθώς και ατέρμονα αλυσίδα χειροκίνητης λειτουργίας.

Ο μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα πυρανίχνευσης.

Μπορεί να βαφεί ηλεκτροστατικά σε απόχρωση RAL επιλογής του πελάτη.

Τεχνικά στοιχεία

Πιστοποίηση	EI60 EN1634-1
Μέγιστες διαστάσεις	Πλάτος: 8000mm, Ύψος: 8000mm
Τοποθέτηση	Τοιχοποιία / Μεταλλική κατασκευή με πυράντοχη βαφή
Υλικό	Γαλβανισμένο διπλό χαλύβδινο προφίλ με μόνωση
Κινητήρας	Πλάγιος 400V
Λειτουργία	Αυτόματη
Αυτοματισμός	Σήμα 24V DC από την πυρανίχνευση

Διαστάσεις τυλίγματος για τυπικές διαστάσεις

x	y
1000-1300mm	800-1400mm

Διαστάσεις οδηγών

x	y
130mm	135mm

