

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ FB6 NS



Οι αλεξίσφαιρες πόρτες κατηγορίας FB6 NS, πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN1522 και EN1523, είναι κατάλληλες για την θωράκιση κάθε χώρου και την επίτευξη ύψιστης προστασίας ζωής και περιουσίας έναντι βλημάτων αυτόματων πολυβόλων, σε συνδυασμό με υψηλή αισθητική.

Η αλεξίσφαιρη πόρτα FB6 NS της SAFEDOOR έχει πιστοποιητικό αντοχής από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Το κάθε θυρόφυλλο, είναι κατασκευασμένο από δύο ατσάλινες γαλβανισμένες λαμαρίνες, πάχους 2,00 χιλ. υπό μορφή σάντουιτς. Το πάχος των θυροφύλλων για τις πόρτες, είναι 60mm. Ανάμεσα στα δύο φύλλα τοποθετούνται ενισχύσεις από χαλυβδόφυλλο ειδικού κράματος και πετροβάμβακας πυκνότητας 150 kg/m³ για επιπλέον μόνωση και πυραντοχή.

Κάθε φύλλο φέρει ισχυρούς χαλύβδινους μεντεσέδες διαστάσεων 160 x Φ26 με αξονικό ρουλεμάν και ειδική αλεξίσφαιρη χαλύβδινη κλειδαριά. Το πόμολο είναι ατσάλινο με πλαστικό μαύρο φινίρισμα.

Η εξασφάλιση της φραγής αέρα και του καπνού επιτυγχάνονται με ελαστικό παρέμβυσμα.

Οι κάσες των θυρών κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα 2,5mm με δύο τρόπους, κάσα ολικής κάλυψης του τοίχου και κάσα ειδικής μορφής 'Z' και φέρουν αλεξίσφαιρη θωράκιση για την εξασφάλιση μη διείσδυσης των βλημάτων υπό γωνία.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι αλεξίσφαιρες πόρτες προσφέρονται σε τρείς τύπους:

A) Απλή μεταλλική με επίπεδες λαμαρίνες.

B) Με ξύλινες επενδύσεις.

Γ) Με πάνελ αλουμινίου.

Η προσαρμογή της ξύλινης επένδυσης ή των πάνελ αλουμινίου επιτυγχάνεται με την βοήθεια μεταλλικού πλαισίου από βαμμένο ηλεκτροστατικά προφίλ. Στην περίπτωση αυτή η φραγή του αέρα ενισχύεται με ένα δεύτερο περιμετρικό ελαστικό παρέμβυσμα ψυχρών αερίων.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Οι χρησιμοποιούμενοι υαλοπίνακες είναι πιστοποιημένοι κατά EN1522 και EN1523 στην κατηγορία BR6.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΑΣ Νο 01D/2012 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN1522 και EN1523 – κατηγορία FB6 NS.

