

## ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



Οι καταπακτές φρεατίων δαπέδου, τοποθετούνται για την πρόσβαση σε υπόγεια δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (δίκτυα αεραγωγών, κλιματισμού και εξαερισμού, σωληνώσεις καυσίμων ή θερμού νερού).

Έχουν πιστοποίηση κατηγορίας A15 κατά το Πρότυπο EN124-1.

- Μπορούν να είναι πυράντοχες με δείκτη πυροπροστασίας 120 min για να εμποδίσουν την μετάδοση της φωτιάς μεταξύ των επιπέδων.  
Οι πυράντοχες καταπακτές φρεατίων της SAFEDOOR έχουν επιλεγθεί και τοποθετηθεί σε πολλούς σταθμούς της Αττικό Μετρό.
- Η όψη τους μπορεί να είναι απολύτως εναρμονισμένη με το περιβάλλον δάπεδο, με προσαρμογή της ίδια επένδυσης σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή της καταπακτής.

Για τη μείωση του βάρους ανασήκωσης της καταπακτής, προβλέπεται υδραυλικό έμβολο συμπίεσης.

Οι μεντεσέδες κίνησης, είναι βαρέως τύπου, και τοποθετούνται στο επίπεδο του δαπέδου, χωρίς προεξοχή.

Εσωτερικά έχει πόμολο και εξωτερικά προβλέπεται η περιστασιακή τοποθέτηση πομόλου και η χρήση χωνευτής λαβής ανασήκωσης της καταπακτής.